

MAX CCTV SHIELD

Godinama smo svoje kamere čistili, brisali, bockali četkama na štapovima, krpama po stubovima penjući se na merdevine i na kraju bi završili sa prljavim kamerama usmjerenim u pogrešnom pravcu. Odlučili smo da se uhvatimo u koštač sa ovim problemom i ponudimo vam **MAX CCTV SHIELD**.

MAX CCTV SHIELD predstavlja jednostavnu i efikasnu tehnologiju zaštite sočiva sigurnosnih kamera od vanjskih uticaja, koja značajno poboljšava efekat odbijanja prljavštine i vode, baziranu na nanokeramičkim česticama visokih performansi.

Zašto tvrdimo da sočivo „samo sebe čisti“?

Nanokeramičke čestice sadrže u sebi osobinu uklanjanja velikog dijela nečistoća uz pomoć sunca i kiše. Naravno, tretirano sočivo može se dodatno očistiti standardnim sredstvima za čišćenje stakla bez bojazni od oštećenja zaštitnog sloja uz obavezu izbjegavanja upotrebe abrazivnih sredstava za čišćenje pH vrijednosti 2-13.

Tri razloga zašto vam je potreban MAX CCTV SHIELD:



Način primjene proizvoda

- Odmastite sočivo koje želite da zaštitite,
- Nakapajte 2-4 kapi proizvoda na aplikator i utrljajte na sočivo.
- Ukoliko se proizvod prebrzo suši, nanesite svježi proizvod na aplikator i ponovite postupak dok isti ne bude jedva vidljiv,
- Ostavite proizvod da se 5 minuta osuši, zatim ostatke uklonite mikrofiber krpom.

Ostala područja primjene proizvoda

- Parking barijere
- Parking rampe
- Svjetlosna signalizacija

Vijek trajanja proizvoda

Zaštitni sloj je iznimno otporan i ukoliko ispravno nanesen na sočivo, optimalan vijek zaštite traje do 2 godine.

- Temperatura obrade: +10°C do +35°C
- Količina nanošenja: 1 ml po m²
- Otporan na vremenske uslove: 2 do 3 sata
- pH otpornost: pH 2 - 13
- Temperatura skladištenja: +10°C do +25°C

Skladištenje i rok trajanja

Najmanje 24 mjeseca na sobnoj temperaturi u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži. Zaštitite proizvod od direktnе sunčeve svjetlosti i mraza!

Pažnja: Ne koristiti direktno na suncu!

Dodatna napomena

Nakon nanošenja, MAX CCTV SHIELD-u potrebno je određeno vrijeme da se poveže sa sočivom i potpuno stvrde. Zbog toga vas molimo da pazite na navedeno vrijeme sušenja proizvoda na sočivo. To je iznimno bitan faktor koji osigurava postizanje željenog učinka. Ukoliko se površina odmah nakon nanošenja ošteći upotreboru vode ili sredstva za čišćenje stakla, može doći do značajnog smanjenja stepena zaštite sočiva. Sočivo koje je tretirano, uvijek čistiti što je nježnije moguće kako se ne bi oštetio ili čak potpuno uklonio zaštitni film. Izbjegavajte korištenje jakih deterdženata sa visokom pH vrijednošću ili visokim udjelom otapala.

Proizvođač

ADS LukSar d.o.o., Karađorđeva 115, 22221 Lačarak, Sremska Mitrovica

T / +381 60 6727180 E / adsluksar@gmail.com